TS-SW2002D2/XAUC THF5552-A/CN

TS-SW2002D2

8" (20 cm) COMPONENT SUBWOOFER
HP D'EXTREME-GRAVE 20 cm
SUBWOOFER

600W MAX

Be sure to read the attached instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation ci-joint avant de monter l'haut-parleur.
Antes de instalar el altavoz cerciórese de leer el manual de instrucciones adjunto.
Assegurar-se de que lê o manual de instruções anexado antes de instalar o alto-falante.

●FEATURES

1. OEM-FIT
2. CONE DE IMPP REFORCÉ DE MICA
3. DUAL LAYER FIBER REINFORCED ELASTIC POLYMER SURROUND
4. DUAL SPIDER

●CARACTERISTICAS

1. OEM-FIT
2. CONO DE IMPP REFORZADO CON MICA
3. SURROUND DE POLIMERO ELASTICO REFORZADO DE FIBRA, DE CAMADA DUPLA
4. ARAÑA DUPLA

●CARACTERISTIQUES

1. FIXATION OEM
2. CÔNE EN IMPP RENFORCÉ DE MICA
3. ROUGEMENT SURROUND EN POLYMERE ELASTIQUE ET FIBRES RENFORCEES, DOUBLE COUCHE
4. DOUBLE ANNEAU DE CENTRAGE

●CHARACTERISTIC

1. OEM-FIT
2. CONE IMPP REINFORCED WITH MICA
3. SURROUND MADE OF DUAL LAYER REINFORCED ELASTIC POLYMER
4. DUAL SPIDER

OEM-FIT allows the TS-SW2002D2 shallow subwoofer to fit into many OEM subwoofer location and can be integrated with the OEM amplifier or connected to a more powerful aftermarket amplifier.
• OEM-friendly mounting holes fit a wide variety of OEM subwoofer mounting types.
• Shallow basket design minimizes the need to modify the OEM subwoofer enclosure.
• Dual 2-ohm voice coil can be wired to match the impedance of most OEM subwoofers.

※OEM (Original Equipment Manufacturing)

Pioneer OEM prentant l'intention du haut-parleur d'extreme-graves peu profond TS-SW2002D2 dans des nombreuses ouvertures OEM mieux que son intégration à un amplificateur OEM ou d'autres amplis plus puissants du marché secondaire.
• Trous de fixation compatibles avec les applications OEM et s'adaptant à une variété de haut-parleurs d'extreme-graves OEM.
• Cônes de faible profondeur minimisent le besoin de modifier l'ouverture pour haut-parleur OEM.
• Double bobine mobile de 2 ohms pouvant être câblée selon l'impédance de la plupart des haut-parleurs d'extreme-graves OEM.

※OEM (fabrication d'equipement d'origine)

●SPECIFICATIONS

• Max. music power ..... 600 W
• Nominal power ..... 150 W
• Speaker size ..... 8" [20 cm]
• Impedance ..... 1 Ω or 4 Ω
• Sensitivity ..... 86 dB ±1.5 dB (in car, input : 1 W)
..... 20 Hz to 200 Hz (–20 dB in car, input : 1 W)
• Frequency response .....
• Gross weight ..... 2.81 kg 6 lb 3 oz

●ESPECIFICACIONES

• Potencia máxima de música ..... 600 W
• Potencia nominal ..... 150 W
• Tamaño del altavoz ..... 20 cm
• Impedancia ..... 1 Ω o 4 Ω
• Sensibilidad ..... 86 dB ±1.5 dB
..... (en el vehículo, entrada : 1 W)
• Respuesta de frecuencia ..... 20 Hz a 200 Hz
..... (–20 dB en el vehículo, entrada : 1 W)
• Peso bruto ..... 2.81 kg

●DIMENSIONS

●CARACTERISTICAS

1. OEM-FIT
2. CONO DE IMPP Y MICA REFORZADO
3. SURROUND DE POLIMERO ELASTICO REFORZADO DE FIBRA, DE CAMADA DUPLA
4. DOBLE ARAÑA

●CARACTERISTIQUES

1. OEM-FIT
2. CONE EN IMPP RENFORCÉ DE MICA
3. SIRAGROUND DE POLYMERE ELASTICO REFORCÉ DE FIBRE, DE CAMADA DUPLA
4. ARAMIA DUPLA

El tipo de montaje OEM le permite al subwoofer delgado TS-SW2002D2 encajar en muchas ubicaciones originales para subwoofer y puede ser integrado con el amplificador original o conectarse a un amplificador comercial de mayor potencia.
• Los orificios de montaje amigable OEM se adaptan a una amplia variedad de montajes para subwoofers tipo OEM.
• El diseño de canasta delgada reduce al mínimo la necesidad de modificar el recinto del subwoofer OEM.
• La bobina doble de 2 ohmios se puede conectar para que coincida con la impedancia de la mayoría de subwoofers OEM.

※OEM (Original Equipment Manufacturing)

Design OEM-FIT du subwoofer slim TS-SW2002D2 permite installé-to on local de un subwoofer OEM e pode ser integrado com o amplificador OEM ou conectado a outro amplificador mais potente.
• Furos fixação vão amoldam a uma ampla variedade de tipos de montagem de subwoofer OEM.
• Cesta poco profunda minimiza a necessidade de modificação na caixa do subwoofer OEM.
• Bobina dupla de 2 ohms pode ser usada para casamento de impedância com a maioria dos subwoofers OEM.

※OEM (Original Equipment Manufacturing)

●SPECIFICATIONS

• Max. music power ..... 600 W
• Nominal power ..... 150 W
• Speaker size ..... 8" [20 cm]
• Impedance ..... 1 Ω or 4 Ω
• Sensitivity ..... 86 dB ±1.5 dB (in car, input : 1 W)
..... 20 Hz to 200 Hz (–20 dB in car, input : 1 W)
• Frequency response .....
• Gross weight ..... 2.81 kg 6 lb 3 oz

●ESPECIFICACIONES

• Potencia máxima de música ..... 600 W
• Potencia nominal ..... 150 W
• Tamaño del altavoz ..... 20 cm
• Impedancia ..... 1 Ω o 4 Ω
• Sensibilidad ..... 86 dB ±1.5 dB
..... (en el vehículo, entrada : 1 W)
• Respuesta de frecuencia ..... 20 Hz a 200 Hz
..... (–20 dB en el vehículo, entrada : 1 W)
• Peso bruto ..... 2.81 kg

●DIMENSIONS

●CARACTERISTICAS

1. OEM-FIT
2. CONO DE IMPP REFORÇADO COM MICA
3. SURROUND DE POLIMERO ELASTICO REFORÇADO DE FIBRA, DE CAMADA DUPLA
4. ARANHA DUPLA

●CARACTERISTICA

1. OEM-FIT
2. CONE DE IMPP REFORÇADO COM MICA
3. SURROUND DE POLIMERO ELASTICO REFORÇADO DE FIBRA, DE CAMADA DUPLA
4. DUPLO ANEL DE CENTRAGEM

●CHARACTERISTIC

1. OEM-FIT
2. CONE IMPP REINFORCED WITH MICA
3. SURROUND MADE OF DUAL LAYER REINFORCED ELASTIC POLYMER
4. DUAL SPIDER

●SPECIFICATIONS

• Max. music power ..... 600 W
• Nominal power ..... 150 W
• Speaker size ..... 8" [20 cm]
• Impedance ..... 1 Ω or 4 Ω
• Sensitivity ..... 86 dB ±1.5 dB (in car, input : 1 W)
..... 20 Hz to 200 Hz (–20 dB in car, input : 1 W)
• Frequency response .....
• Gross weight ..... 2.81 kg 6 lb 3 oz

●ESPECIFICACIONES

• Potencia máxima de música ..... 600 W
• Potencia nominal ..... 150 W
• Tamaño del altavoz ..... 20 cm
• Impedancia ..... 1 Ω o 4 Ω
• Sensibilidad ..... 86 dB ±1.5 dB
..... (en el vehículo, entrada : 1 W)
• Respuesta de frecuencia ..... 20 Hz a 200 Hz
..... (–20 dB en el vehículo, entrada : 1 W)
• Peso bruto ..... 2.81 kg

●DIMENSIONS

●CARACTERISTICAS

1. OEM-FIT
2. CONO DE IMPP Y MICA REFORZADO
3. SURROUND DE POLIMERO ELASTICO REFORZADO DE FIBRA, DE CAMADA DUPLA
4. DOBLE ARAÑA

●CARACTERISTIQUES

1. OEM-FIT
2. CONE EN IMPP RENFORCÉ DE MICA
3. SIRAGROUND DE POLYMERE ELASTICO REFORCÉ DE FIBRE, DE CAMADA DUPLA
4. ARAMIA DUPLA

El tipo de montaje OEM permite al subwoofer delgado TS-SW2002D2 encajar en muchas ubicaciones originales para subwoofer y puede ser integrado con el amplificador original o conectarse a un amplificador comercial de mayor potencia.
• Los orificios de montaje amigable OEM se adaptan a una amplia variedad de montajes para subwoofers tipo OEM.
• El diseño de canasta delgada reduce al mínimo la necesidad de modificar el recinto del subwoofer OEM.
• La bobina doble de 2 ohmios se puede conectar para que coincida con la impedancia de la mayoría de subwoofers OEM.

※OEM (Original Equipment Manufacturing)

Design OEM-FIT do subwoofer slim TS-SW2002D2 permite installé-to local de um subwoofer OEM e pode ser integrado com o amplificador OEM ou conectado a outro amplificador mais potente.
• Furos fixação vão amoldam a uma ampla variedade de tipos de montagem de subwoofer OEM.
• Cesta poco profunda minimiza a necessidade de modificação na caixa do subwoofer OEM.
• Bobina dupla de 2 ohms pode ser usada para casamento de impedância com a maioria dos subwoofers OEM.

※OEM (Original Equipment Manufacturing)

●SPECIFICATIONS

• Max. music power ..... 600 W
• Nominal power ..... 150 W
• Speaker size ..... 8" [20 cm]
• Impedance ..... 1 Ω or 4 Ω
• Sensitivity ..... 86 dB ±1.5 dB (in car, input : 1 W)
..... 20 Hz to 200 Hz (–20 dB in car, input : 1 W)
• Frequency response .....
• Gross weight ..... 2.81 kg 6 lb 3 oz

●ESPECIFICACIONES

• Potencia máxima de música ..... 600 W
• Potencia nominal ..... 150 W
• Tamaño del altavoz ..... 20 cm
• Impedancia ..... 1 Ω o 4 Ω
• Sensibilidad ..... 86 dB ±1.5 dB
..... (en el vehículo, entrada : 1 W)
• Respuesta de frecuencia ..... 20 Hz a 200 Hz
..... (–20 dB en el vehículo, entrada : 1 W)
• Peso bruto ..... 2.81 kg

●DIMENSIONS

●RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME / PORT SIZES (1 port)
●CONCEPTION POUR CAISSON / EVENT (1 event)

RECOMMENDED VOLUME
VOLUME RECOMMANDÉ
VOLUMEN RECOMENDADO
VOLUME RECOMENDADO

●VOLUMENES DE LA CAJA / TAMAÑOS DE LAS PUERTAS RECOMENDADOS (1 puerta)
●VOLUME DA CAIXA / TAMANHO DO ORIFICIO RECOMENDADOS (1 orifício)

MAXIMUM VOLUME VOLUME MAXIMUM	VOLUMEN MÁXIMO VOLUME MÁXIMO	0.5 cu.ft (14.2 liters)	
MINIMUM VOLUME VOLUME MINIMUM	VOLUMEN MÍNIMO VOLUME MÍNIMO	0.15 cu.ft (4.2 liters)	0.25 cu.ft (7.1 liters) 2.5"Dia.(ø 64 mm) × 12"(305 mm)

●CHARACTERISTIC
●CARACTERISTIQUE
●CARACTERISTICA
●CARACTERISTICA

RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME
VOLUME RECOMMANDÉ
VOLUMEN RECOMENDADO
VOLUME RECOMENDADO

MAXIMUM ENCLOSURE VOLUME
VOLUME MAXIMUM DU CAISSON DE L'ENCEINTE
VOLUMEN MÁXIMO DE LA CAJA
VOLUME MÁXIMO DA CAIXA

MINIMUM ENCLOSURE VOLUME
VOLUME MINIMUM DU CAISSON DE L'ENCEINTE
VOLUMEN MÍNIMO DE LA CAJA
VOLUME MÍNIMO DA CAIXA

Register your product at / Enregistrez votre produit au http://www.pioneerelectronics.com http://www.pioneerelectronics.ca

© PIONEER CORPORATION 2014 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON MADE IN CHINA FABRIQUE EN CHINE HECHO EN CHINA