TS-SW3002S4/XAUC THF5549-A/CN

TS-SW3002S4

12" (30 cm) COMPONENT SUBWOOFER
HP D'EXTREME-GRAVE 30 cm
30 cm SUBWOOFER

1500W MAX.

Be sure to read the attached instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation ci-joint avant de monter l'haut-parleur.
Antes de instalar el altavoz cerciórese de leer el manual de instrucciones adjunto.
Assegurar-se de que lê o manual de instruções anexado antes de instalar o alto-falante.

●FEATURES

1. OVER SIZED CONE
2. MICA REINFORCED IMPP CONE
3. DUAL LAYER FIBER REINFORCED ELASTIC POLYMER SURROUND
4. DUAL SPIDER

●CARACTÉRISTIQUES

1. CÔNE SURDIMENSIONNÉ
2. CÔNE EN IMPP RENFORCÉ DE MICA
3. ENCADREMENT SURROUND EN POLYMÈRE ÉLASTIQUE ET FIBRES RENFORCÉES, DOUBLE COUCHE
4. DOUBLE ANNEAU DE CENTRAGE

●SPECIFICATIONS

- Maximum music power ..... 1500 W
- Nominal power ..... 400 W
- Speaker size ..... 12" [30 cm]
- Impedance ..... 4 Ω
- Sensitivity ..... 93 dB ±1.5 dB (in car, input : 1 W)
- Frequency response ..... 20 Hz to 125 Hz (−20 dB in car, input : 1 W)
- Gross weight ..... 6.58 kg 14 lb 8 oz

●SPECIFICATIONS

- Puissance musicale maximum ..... 1500 W
- Puissance nominale ..... 400 W
- Taille de haut-parleur ..... 30 cm
- Impédance ..... 4 Ω
- Sensibilité ..... 93 dB ±1.5 dB (dans la voiture, entrée : 1 W)
- Bande passante ..... 20 Hz à 125 Hz (−20 dB dans la voiture, entrée : 1 W)
- Poids brut ..... 6.58 kg

●ESPECIFICACIONES

- Máxima potencia de música ..... 1500 W
- Potencia nominal ..... 400 W
- Tamaño del altavoz ..... 30 cm
- Impedancia ..... 4 Ω
- Sensibilidad ..... 93 dB ±1.5 dB (en el vehículo, entrada : 1 W)
- Respuesta de frecuencia ..... 20 Hz a 125 Hz (−20 dB en el vehículo, entrada : 1 W)
- Peso bruto ..... 6.58 kg

●RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME / PORT SIZES (1 port)
●VOLUMENES DE LA CAJA / TAMAÑOS DE LAS PUERTAS RECOMENDADOS (1 puerta)
●CONCEPTION POUR CAISSON / EVENT (1 event)
●VOLUME DA CAIXA / TAMANHO DO ORIFICIO RECOMENDADOS (1 orifício)

	MAXIMUM VOLUME / VOLUMEN MAXIMO / VOLUME MAXIMUM	MINIMUM VOLUME / VOLUMEN MINIMO / VOLUME MINIMUM
Sealed / Vedada / Clos / Vedada	0.8 cu.ft (22.6 liters)	0.5 cu.ft (14.2 liters)
Ported / Puerta / Transfère / Portado	0.8 cu.ft (22.6 liters) 3"Dia.(φ 76 mm)×11"(279 mm)	0.65 cu.ft (18.4 liters) 3"Dia.(φ 76 mm)×12"(305 mm)
Bandpass / Passe-bande / Bandpass / Pasabanda	1.0 cu.ft (28.3 liters) 3"Dia.(φ 76 mm)×10"(254 mm)	A : 0.8 cu.ft (22.6 liters) B : 0.8 cu.ft (22.6 liters) 3"Dia.(φ 76 mm)×4"(102 mm)
Bandpass / Passe-bande / Bandpass / Pasabanda	A : 0.6 cu.ft (17.0 liters) B : 0.6 cu.ft (17.0 liters) 3"Dia.(φ 76 mm)×5"(127 mm)	A : 0.5 cu.ft (14.2 liters) B : 0.5 cu.ft (14.2 liters) 3"Dia.(φ 76 mm)×6"(152 mm)

●CHARACTERISTIC
●CARACTÉRISTIQUE
●CARACTERÍSTICA
●CARACTERISTICA







RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME / VOLUMEN ENCLOSURE RECOMENDADO / VOLUME DE LA CAJA RECOMENDADO / VOLUME DA CAIXA RECOMENDADO
MAXIMUM ENCLOSURE VOLUME / VOLUMEN MAXIMO DE LA CAJA / VOLUME MAXIMO DA CAIXA
MINIMUM ENCLOSURE VOLUME / VOLUMEN MINIMO DE LA CAJA / VOLUME MINIMO DA CAIXA

Register your product at / Enregistrez votre produit au http://www.pioneerelectronics.com http://www.pioneerelectronics.ca

© PIONEER CORPORATION 2014 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HECHO EN CHINA

TS-SW3002S4

COMPONENT SUBWOOFER / SUBWOOFER

- MAX. MUSIC POWER 1500 W / MÁXIMA POTENCIA DE MUSICA 1500 W
- NOMINAL POWER 400 W / POTENCIA NOMINAL 400 W
- SPEAKER SIZE 12" Dia. / TAMAÑO DEL ALTAVOZ Ø30 cm
- IMPEDANCE 4 OHMS / IMPEDANCIA 4 OHMS
- SENSITIVITY 93 dB ±1.5 dB (IN CAR, INPUT : 1 W) / SENSIBILIDAD 93 dB ±1,5 dB (EN EL VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- FREQUENCY RESPONSE 20 Hz TO 125 Hz (− 20 dB IN CAR, INPUT : 1 W) / RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 Hz A 125 Hz (− 20 dB EN EL VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- GROSS WEIGHT 6.58 kg 14 lb 8 oz / PESO BRUTO 6,58 kg

INJECTION MOLDED CONE ENCLOSURE USE 0.5 cu.ft TO 1.0 cu.ft

Pioneer

TS-SW3002S4
COMPONENT SUBWOOFER
HP D'EXTREME-GRAVE
SUBWOOFER
INJECTION MOLDED CONE
POUR CAISSON 14,2 litres À 28,3 litres
Pioneer

THF5549-A/CN
THF5549-A/CN
THF5549-A/CN
THF5549-A/CN
THF5549-A/CN