TS-W261S4/XIUC THF5644-B/VI

TS-W261S4

1200W MAX

10" (25 cm) COMPONENT SUBWOOFER
HP D'EXTREME-GRAVE 25 cm
25 cm SUBWOOFER

Be sure to read the attached instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation ci-joint avant de monter l'haut-parleur.
Antes de instalar el altavoz cerciórese de leer el manual de instrucciones adjunto.
Assegurar-se de que lê o manual de instruções anexado antes de instalar o alto-falante.

●FEATURES

1. HIGH RIGID IMPP™ COMPOSITE CONE
2. DUAL LAYER, FIBER REINFORCED ELASTIC POLYMER SURROUND
3. DOUBLE STACKED HIGH ENERGY MAGNETS
4. FULLY ENCLOSED BASKET DESIGN

●CARACTÉRISTIQUES

1. MEMBRANE COMPOSITE IMPP™ HAUTE RÉSISTANCE
2. ENCADREMENT SIMPLE EN POLYMÈRE ÉLASTIQUE ET FIBRES RENFORCÉES, DOUBLE COUCHE
3. AIMANTS À HAUTE ÉNERGIE DOUBLEMENT SUPERPOSÉS
4. CONCEPTION DE CHASSIS ENTIÈREMENT CLOS

●SPECIFICATIONS

• Maximum music power ..... 1200 W
• Nominal power ..... 350 W
• Speaker size ..... 10" [25 cm]
• Impedance ..... 4 Ω
• Sensitivity .....
..... 93 dB ±1.5 dB (in car, input : 1 W)
• Frequency response ..... 20 Hz to 125 Hz (–20 dB in car, input : 1 W)
• Gross weight ..... 5.25 kg 11 lb 9 oz

●SPÉCIFICATIONS

• Puissance musicale maximum ..... 1200 W
• Puissance nominale ..... 350 W
• Taille de haut-parleur ..... 25 cm
• Impédance ..... 4 Ω
• Sensibilité .....
(dans la voiture, entrée : 1 W) ..... 93 dB ±1,5 dB
• Bande passante ..... 20 Hz à 125 Hz
(–20 dB dans la voiture, entrée : 1 W)
• Poids brut ..... 5,25 kg

●ESPECIFICACIONES

• Potencia máxima de música ..... 1200 W
• Potencia nominal ..... 350 W
• Tamaño de altavoz ..... 25 cm
• Impedancia ..... 4 Ω
• Sensibilidad .....
..... 93 dB ±1,5 dB (en vehículo, entrada : 1 W)
• Respuesta de frecuencia ..... 20 Hz a 125 Hz
(–20 dB en el vehículo, entrada : 1 W)
• Peso bruto ..... 5,25 kg

●DIMENSIONS ●DIMENSIONES ●DIMENSIONES ●DIMENSIONES



mm (in.)

●CARACTERISTICAS

1. CONO COMPUESTO DE IMPPm DE ALTA RIGIDEZ
2. SURROUND DE POLIMERO ELASTICO REFORZADO DE FIBRA, DE CAMADA DUPLA
3. MAGNETOS DE ALTA ENERGIA EN FILA DUPLA
4. DISEÑO DE CANASTA COMPLETAMENTE CERRADA

●CARACTERISTICAS

1. CONE COMPOSTO DE POLIPROPILENO MOLDADO POR INJEÇÃO
2. SUBMOLDURA DE POLIMERO ELASTICO REFORÇADO DE FIBRA, DE CAMADA DUPLA
3. MAGNETOS DE ALTA ENERGIA EM FILA DUPLA
4. DESIGN DE CAIXA COMPLETAMENTE FECHADA

●CONCEPTION POUR CAISSON / EVENT (1 event)

●VOLUMENES DE LA CAJA / TAMAÑOS DE LAS PUERTAS RECOMENDADOS (1 puerto)

●VOLUME DA CAIXA / TAMANHO DO ORIFICIO RECOMENDADOS (1 orifício)

●RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME / PORT SIZES (1 port)

RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME / VOLUMEN RECOMENDADO / VOLUME RECOMENDADO	Sealed / Cerrada / Selada / Vedada	Ported / Bass reflex / Bassreflex / Reflexo
MAXIMUM VOLUME / VOLUMEN MÁXIMO / VOLUME MÁXIMO	1.1 cu.ft (31.1 liters)	φ76 (3 Dia.) × 127 (5)
MAXIMUM VOLUME / VOLUME MAXIMO	1.5 cu.ft (42.5 liters)	φ76 (3 Dia.) × 102 (4)
MINIMUM VOLUME / VOLUMEN MÍNIMO / VOLUME MÍNIMO	0.9 cu.ft (25.5 liters)	φ76 (3 Dia.) × 165 (6.5)
MINIMUM VOLUME / VOLUME MINIMO	0.65cu.ft (18.4 liters)	φ76 (3 Dia.) × 165 (6.5)



	Sealed / Cerrada / Selada / Vedada	Ported / Transferée / Portado	Ported / Transferée / Portado
	Clios	Pierta	Puerta
	Turbo (High output bandpass)	Turbo (Passband de Alta Presión)	Turbo (Caisson haut rendement)
	Turbo (Bass pass de Alto SPL)		

© PIONEER CORPORATION 2014 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIETNAM HECHO EN VIETNAM

Register your product at / Enregistrez votre produit au http://www.pioneerelectronics.com http://www.pioneerelectronics.ca