⚠ AVERTISSEMENT

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et qu'il vous procure un plaisir prolongé, il faut le faire fonctionner à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme ni de distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours.

Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des niveaux de bruit de plus en plus élevés, ce qui, à l'écoute, semble normal pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un niveau sûr peut vous aider à éviter que cela vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable et clair, sans distorsion.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- Lorsque vous monitorisé le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre les sons environnants.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans des situations pouvant s'avérer dangereuses d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

● Do not touch the speaker diaphragm or the voice coil.
● Ne touchez pas le diaphragme ou la bobine de la voix.
● Asegúrese de leer las instrucciones sobre la seguridad al lado opuesto.

TS-G1320S

2-WAY SPEAKER / ALTAVOZ 2 VÍAS

INJECTION MOLDED CONE™

- MAX. MUSIC POWER 250 W / MÁXIMA POTENCIA DE MÚSICA 250 W
- NOMINAL POWER 35 W / POTENCIA NOMINAL 35 W
- WOOFER 5-1/4"Dia. (Ø130mm) / WOOFER Ø130 mm
- TWEETER 1-3/16"Dia. (Ø30mm) BALANCED DOME / TWEETER Ø30 mm DOMO EQUILIBRADO
- IMPEDANCE 4 OHMS / IMPEDANCIA 4 OHMS
- SENSITIVITY 88 dB (±1,5 dB) / SENSIBILIDAD 88 dB (±1,5 dB)
- FREQUENCY RESPONSE 33 Hz TO 24 kHz (–20 dB) / RESPUESTA DE FRECUENCIA 33 Hz A 24 kHz (–20 dB)
- GROSS WEIGHT 0.80 kg 1 lb 12 oz / PESO BRUTO 0,80 kg

Pioneer

Wide Application

These products are designed to produce high quality sound and easily fit into a variety of vehicles.

- Mica Reinforced IMPP Cone
- High Compliance Rubber Coated Cloth Surround
- Heat Resistant Voice Coil

⚠ CAUTION

1. Do not touch the speaker diaphragm or the voice coil.
2. Do not use the speaker terminal assembly ⑥ as a mounting screw.
3. Make sure bad and speaker terminals do not contact metal.
4. Make sure bad and speaker terminals do not contact metal.

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur ⑤.
2. Ne pas utiliser l'orientation de plaquette de connexions de haut-parleur ⑥.
3. Veillez à ce que le borne de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Le fonctionnement s'opère après consultation de la notice d'instructions ci-dessus.

⚠ PRECAUCIÓN

1. No toque el diafragma del altavoz ⑤ ni el altavoz ⑤.
2. No cambiar la dirección del ensamblje de terminal del altavoz ⑥.
3. Asegúrese de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no estén en contacto con el metal.
4. Asegúrese de que los terminales del altavoz y el hilo conductor que se provee para el "reproductor".

Register your product at Enregistrez votre produit au :
http://www.pioneerelectronics.com
http://www.pioneerelectronics.ca

● Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
● Ne manquez pas de lire les instructions sur le rabat de l'autre côté.
● Asegúrese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.

Pioneer

Wide Application

TS-G1320S

2-WAY SPEAKER
HP 2 VOIES
ALTAVOZ 2 VÍAS

INJECTION MOLDED CONE™

Pioneer

TS-G1320S

HP 2 VOIES

INJECTION MOLDED CONE™

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 250 W
- PUISSANCE NOMINALE 35 W
- HP GRAVE Ø130 mm
- HP AIGU Ø30 mm DÔME ÉQUILIBRÉ
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSIBILITE 88 dB (±1,5 dB)
- BANDE PASSANTE 33 Hz À 24 kHz (– 20 dB)
- POIDS BRUT 0,80 kg

Pioneer

Wide Application

Ces produits ont été conçus pour reproduire un son de qualité et pour s'installer dans un grand nombre de véhicules.

- Membrane renforcée Mica IMPP
- Suspension caoutchouc haute performance
- Bobine haute résistance

⚠ WARNING

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level-a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

TS-G1320S

250W MAX.

Flush-Mount Car Speaker
13 cm (5-1/4") COAXIAL 2-WAY

Haut-Parleurs À Montage Encastré Pour Automobile
2 VOIES COAXIAL 13 cm

Altavoz De Montaje Al Ras Para Automóvil
13 cm COAXIAL DE 2 VÍAS

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

●HOW TO INSTALL ●MODE D'INSTALLATION ●INSTALACION



●DIMENSIONS ●DIMENSIONS ●DIMENSIONES





※ Cut out hole/Orificie/Recorte el hoyo

mm (in.)

●CHARACTERISTIC ●CARACTERISTIQUE ●CARACTERISTICA



※ U.S.models only
Modèles américains uniquement
Sólo modelos de EE.UU

●CAR FIT GUIDE

"Use Pioneer Fit Guide to find the perfect Pioneer products for your car."
http : // www.pioneerelectronics.com / PUSA / Car / Fit-Guide
Or scan this QR code from your smart-phone :

●GUIDE DE CONFIGURATION VÉHICLE

" Utilisez le guide de configuration pour trouver les produits Pioneer adaptés à votre véhicule."
http://www.pioneerelectronics.com / PUSA /Car / Fit-Guide
Ou scannez le QR code avec votre smartphone:

●PARTS INCLUDED ●PIECES COMPRISES ●PIEZAS INCLUIDAS



●SPECIFICATIONS

- Reproduction system ····· Coaxial two way
- Speaker specifications
  - Woofer ····· φ129 mm (5-1/8"Dia.)
  - Magnet : 110 g (3.9 oz)
  - Tweeter ····· φ30 mm (1-3/16") Balanced dome
- Nominal impedance ····· 4 Ω
- Sensitivity ····· 88 dB (±1.5 dB)
- Frequency response ····· 33 Hz to 24 kHz (−20 dB)
- Maximum music power ····· 250 W
- Nominal power ····· 35 W
- Weight (per speaker including accessory parts) ····· 0.34 kg (12 oz)
- Gross weight (2 speakers including packaging) ··· 0.80 kg (1 lb 12 oz)

●SPÉCIFICATIONS

- Système de reproduction ····· Coaxial à 2 voies
- Spécifications des haut-parleurs
  - HP Grave ····· φ129 mm
  - Aimant : 110 g
  - HP Aigu ····· φ30 mm Dôme équilibré
- Impédance nominale ····· 4 Ω
- Sensibilite ····· 88 dB (±1,5 dB)
- Bande passante ····· 33 Hz à 24 kHz (−20 dB)
- Puissance musicale maximum ····· 250 W
- Puissance nominale ····· 35 W
- Poids (par haut-parleur pièces accessoires comprises) ····· 0,34 kg
- Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) ····· 0,80 kg

●ESPECIFICACIONES

- Sistema de reproducción ····· Coaxial de 2 vías
- Especificaciones del altavoz
  - Woofer ····· φ129 mm
  - Imán : 110 g
  - Tweeter ····· φ30 mm Domo equilibrado
- Impedancia nominal ····· 4 Ω
- Sensibilidad ····· 88 dB (±1,5 dB)
- Respuesta de frecuencia ····· 33 Hz a 24 kHz (−20 dB)
- Máxima potencia de musica ····· 250 W
- Potencia nominal ····· 35 W
- Peso (por altavoz incluyendo accesorios) ····· 0,34 kg
- Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) ····· 0,80 kg

©PIONEER CORPORATION 2017 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN / JAPON MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIÉT-NAM HECHO EN VIETNAM

TS-G1320S/XIUC THF5805-B/VI

Pioneer

TS-G1320S

2-WAY SPEAKER
ALTAVOZ 2 VÍAS

INJECTION MOLDED CONE™

THF5805-B/VI
THF5805-B/VI
THF5805-B/VI
THF5805-B/VI
THF5805-B/VI

TS-G1320S

HP 2 VOIES

INJECTION MOLDED CONE™

Pioneer

Wide Application

- Heat Resistant Voice Coil
- High Compliance Rubber Coated Cloth Surround
- Mica Reinforced IMPP Cone

Pioneer

Wide Application

TS-G1320S

2-WAY SPEAKER
HP 2 VOIES
ALTAVOZ 2 VÍAS

INJECTION MOLDED CONE™

TS-G1320S

HP 2 VOIES

INJECTION MOLDED CONE™

Pioneer

Wide Application

Ces produits ont été conçus pour reproduire un son de qualité et pour s'installer dans un grand nombre de véhicules.

- Membrane renforcée Mica IMPP
- Suspension caoutchouc haute performance
- Bobine haute résistance

⚠ WARNING

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level-a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

⚠ AVERTISSEMENT

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et qu'il vous procure un plaisir prolongé, il faut le faire fonctionner à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme ni de distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours.

Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des niveaux de bruit de plus en plus élevés, ce qui, à l'écoute, semble normal pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un niveau sûr peut vous aider à éviter que cela vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable et clair, sans distorsion.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- Lorsque vous monitorisé le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre les sons environnants.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans des situations pouvant s'avérer dangereuses d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

● Do not touch the speaker diaphragm or the voice coil.
● Ne touchez pas le diaphragme ou la bobine de la voix.
● Asegúrese de leer las instrucciones sobre la seguridad al lado opuesto.

TS-G1320S

2-WAY SPEAKER / ALTAVOZ 2 VÍAS

INJECTION MOLDED CONE™

- MAX. MUSIC POWER 250 W / MÁXIMA POTENCIA DE MÚSICA 250 W
- NOMINAL POWER 35 W / POTENCIA NOMINAL 35 W
- WOOFER 5-1/4"Dia. (Ø130mm) / WOOFER Ø130 mm
- TWEETER 1-3/16"Dia. (Ø30mm) BALANCED DOME / TWEETER Ø30 mm DOMO EQUILIBRADO
- IMPEDANCE 4 OHMS / IMPEDANCIA 4 OHMS
- SENSITIVITY 88 dB (±1,5 dB) / SENSIBILIDAD 88 dB (±1,5 dB)
- FREQUENCY RESPONSE 33 Hz TO 24 kHz (–20 dB) / RESPUESTA DE FRECUENCIA 33 Hz A 24 kHz (–20 dB)
- GROSS WEIGHT 0.80 kg 1 lb 12 oz / PESO BRUTO 0,80 kg

Pioneer

Wide Application

These products are designed to produce high quality sound and easily fit into a variety of vehicles.

- Mica Reinforced IMPP Cone
- High Compliance Rubber Coated Cloth Surround
- Heat Resistant Voice Coil

⚠ CAUTION

1. Do not touch the speaker diaphragm or the voice coil.
2. Do not use the speaker terminal assembly ⑥ as a mounting screw.
3. Make sure bad and speaker terminals do not contact metal.
4. Make sure bad and speaker terminals do not contact metal.

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur ⑤.
2. Ne pas utiliser l'orientation de plaquette de connexions de haut-parleur ⑥.
3. Veillez à ce que le borne de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Le fonctionnement s'opère après consultation de la notice d'instructions ci-dessus.

⚠ PRECAUCIÓN

1. No toque el diafragma del altavoz ⑤ ni el altavoz ⑤.
2. No cambiar la dirección del ensamblje de terminal del altavoz ⑥.
3. Asegúrese de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no estén en contacto con el metal.
4. Asegúrese de que los terminales del altavoz y el hilo conductor que se provee para el "reproductor".

Register your product at Enregistrez votre produit au :
http://www.pioneerelectronics.com
http://www.pioneerelectronics.ca

● Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
● Ne manquez pas de lire les instructions sur le rabat de l'autre côté.
● Asegúrese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.