TS-G6820S/XIUC THF5785-B/VI

Pioneer

TS-G6820S
HP 2 VOIES

INJECTION MOLDED CONE

Pioneer

250W MAX

5"x7" 6"x8"

Wide Application

TS-G6820S

2-WAY SPEAKER
HP 2 VOIES
ALTAVOZ 2 VÍAS

INJECTION MOLDED CONE™

Pioneer

THF5785-B/VI
THF5785-B/VI
THF5785-B/VI
THF5785-B/VI
THF5785-B/VI
THF5785-B/VI

Pioneer

TS-G6820S
HP 2 VOIES

INJECTION MOLDED CONE

Pioneer

XIUC
1 PAIR / PAIRE

PIONEER CORPORATION

8 849381373548

⚠ WARNING

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can deceive. After a while, your hearing can adapt to a level that is too loud. So, what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.

Once your ears have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

⚠ AVERTISSEMENT

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et-plus important encore-la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau qui vous permettra d'entendre clairement sans vous agacer. Le son, dont le volume est trop élevé, peut vous tromper. Votre ouïe peut vous jouer des tours.

Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un (niveau de confort normal) pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un niveau sûr AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous en protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable et clair, sans distorsion ni d'éléments gênants.

Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

NOUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans des situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
Ne manquez pas de lire les instructions sur le volet sur le côté opposé.
Asegúrese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.

TS-G6820S

2-WAY SPEAKER / ALTAVOZ 2 VÍAS

INJECTION MOLDED CONE

- MAX. MUSIC POWER 250 W / MÁXIMA POTENCIA DE MUSICA 250 W
- NOMINAL POWER 40 W / POTENCIA NOMINAL 40 W
- WOOFER 6"×8" / WOOFER 145 mm×204 mm
- TWEETER 1-3/16" Dia. BALANCED DOME / TWEETER Ø30 mm DOMO EQUILIBRADO
- IMPEDANCE 4 OHMS / IMPEDANCIA 4 OHMS
- SENSITIVITY 92 dB (±1.5 dB) / SENSIBILIDAD 92 dB (±1,5 dB)
- FREQUENCY RESPONSE 72 Hz TO 14 kHz (−20 dB) / RESPUESTA DE FRECUENCIA 72 Hz A 14 kHz (−20 dB)
- GROSS WEIGHT 1.35 kg 2 lb 16 oz / PESO BRUTO 1,35 kg

Pioneer

Wide Application

These products are designed to produce high quality sound and easily fit into a variety of vehicles.

- Mica Reinforced IMPP Cone
- High Compliance Rubber Coated Cloth Surround
- Heat Resistant Voice Coil

⚠ CAUTION

1. Do not cut the speaker flexible wire Ⓑ.
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly Ⓐ.
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
4. When making connections, refer also to the exclusive manual of the car stereo used.

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur Ⓑ.
2. Ne pas modifier l'orientation de plaquette de connexions du haut-parleur Ⓐ.
3. Ne pas laisser les fils et les bornes de haut-parleurs se touchent par une pièce métallique.
4. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio utilisé.

⚠ PRECAUCIÓN

1. No corte el cable de altavoz flexible Ⓑ del altavoz.
2. No cambiar la dirección del ensamblaje de terminal del altavoz Ⓐ.
3. Asegúrese de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no están en contacto con el metal.
4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".



Register your product at / Enregistrez votre produit au : http://www.pioneerelectronics.com
http://www.pioneerelectronics.ca

Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
Ne manquez pas de lire les instructions sur le volet sur le côté opposé.
Asegúrese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.

Pioneer

TS-G6820S
HP 2 VOIES

INJECTION MOLDED CONE

Wide Application

Ces produits ont été conçus pour reproduire un son de qualité et pour s'installer dans un grand nombre de véhicules.

- Membrane renforcée Mica IMPP
- Suspension caoutchouc haute performance
- Bobine haute résistance

TS-G6820S

250W MAX

Flush-Mount Car Speaker
6"×8" (145 mm×204 mm) COAXIAL 2-WAY
Haut-Parleurs À Montage Encastré Pour Automobile
2 VOIES COAXIAL 145 mm×204 mm
Altavoz De Montaje Al Ras Para Automóvil
145 mm×204 mm COAXIAL DE 2 VÍAS

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.
Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

●HOW TO INSTALL
●MODE D'INSTALLATION
●INSTALACION

Installation Method Footnotes:

1. If the tabs on the speaker basket get in the way, they can be cut off. (Fig. D)
2. When installing this speaker in a Ford Contour/Mercury Mystique you must use the mounting hole pattern indicated on the box.
3. When installing TS-G6820S in Ford F-Series Pick-Up trucks Extended cab, Pioneer recommends spacing the speaker out to prevent the magnet from rubbing the body; This rubbing may cause damage to the speaker or the vehicles outerbody.

Notes concernant la méthode d'installation:

1. Si les languettes sur le coffret de haut-parleur gênent, elles peuvent être coupées. (Figure D)
2. Lors de l'installation de ces haut-parleurs dans une Ford Contour/Mercury Mystique, le modèle d'orifices de montage se trouvant sur le carton doit être utilisé.
3. Lors de l'installation du TS-G6820S dans le modèle d'un pick-up de la série F Ford, Pioneer recommande de placer le haut-parleur à une certaine distance de la carrosserie afin que l'aimant ne frotte pas contre celle-ci. Ce frottement pourrait endommager le haut-parleur ou le panneau extérieur de la carrosserie.

Notas sobre el método de instalación:

1. Si las orejetas del cesto del altavoz se ponen en el camino, éstas se podrán cortar. (figura D)
2. Cuando instale este altavoz en un Ford Contour/Mercury Mystique se deberá utilizar el orificio patrón de montura que se indica en la caja.
3. Cuando instale el TS-G6820S en la cabina de las camionetas Pick-Up Ford de las Series F, Pioneer recomienda dejar un espacio entre le altavoz y el exterior para evitar que el electromán roce con la carrocería. Este roce podría causar daños al altavoz o a la parte externa de la carrocería del vehículo.

●DIMENSIONS

mm(in.)

●DIMENSIONS
●DIMENSIONS
●DIMENSIONES

●PARTS INCLUDED
●PIÈCES COMPRISES
●PIEZAS INCLUIDAS

① φ4 mm×25 mm × 8

② × 2 — 30 cm (11-3/4")

●CAR FIT GUIDE

"Use Pioneer Fit Guide to find the perfect Pioneer products for your car."
http : // www.pioneerelectronics.com / PUSA / Car / Fit-Guide
Or scan this QR code from your smart-phone :

●GUIDE DE CONFIGURATION VÉHICLE

"Utiliser le guide de configuration pour trouver les produits Pioneer adaptés à votre véhicule."
http : // www.pioneerelectronics.com / PUSA / Car / Fit-Guide
Ou scanner le QR code avec votre smartphone :

※U.S. models only
Modèles américains uniquement
Solo modelos de EE.UU.

●SPECIFICATIONS

- Reproduction system ..... Coaxial two way
- Speaker specifications
- Speaker ..... 145 mm×204 mm (5-3/4"×8")
  Magnet: 157 g (5.5 oz)
- Tweeter ..... φ30 mm (1-3/16" Dia) Balanced dome
  Polyetherimide diaphragm
  Magnetic fluid
- Nominal impedance ..... 4 Ω
- Sensitivity ..... 92 dB (±1.5 dB)
- Frequency response ..... 72 Hz to 14 kHz (−20 dB)
- Maximum music power ..... 250 W
- Nominal power ..... 40 W
- Weight (per speaker including accessory parts) ..... 0.58 kg (1 lb 4 oz)
- Gross weight (2 speakers including packaging) ..... 1.35 kg (2 lb 16 oz)

●SPÉCIFICATIONS

- Système de reproduction ..... Coaxial à 2 voies
- Spécifications des haut-parleurs
  HP Grave ..... 145 mm×204 mm
  Aimant : 157 g
  HP Aigu ..... φ30 mm Dôme équilibré
  Membrane en polyétherimide
  Fluide magnétique
- Impédance nominale ..... 4 Ω
- Sensibilité ..... 92 dB (±1,5 dB)
- Bande passante ..... 72 Hz à 14 kHz (−20 dB)
- Puissance musicale maximum ..... 250 W
- Puissance nominale ..... 40 W
- Poids (par haut-parleur pièces accessoires comprises) ..... 0,58 kg
- Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) ..... 1,35 kg

●ESPECIFICACIONES

- Sistema de reproducción ..... Coaxial de 2 vías
- Especificaciones del altavoz
  Woofer ..... 145 mm×204 mm
  Tweeter ..... φ30 mm Domo equilibrado
  Diafragma de polieterimida
  Fluido magnético
- Impedancia nominal ..... 4 Ω
- Sensibilidad ..... 92 dB (±1,5 dB)
- Respuesta de frecuencia ..... 72 Hz a 14 kHz (−20 dB)
- Máxima potencia de música ..... 250 W
- Potencia nominal ..... 40 W
- Peso (por altavoz incluyendo accesorios) ..... 0,58 kg
- Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) ..... 1,35 kg

Output Sound Pressure Frequency Characteristic Input Voltage 2 V
Caracteristique de frequence en pression acoustique Tension d'entree 2 V
Características de Frecuencia de Presión Sonora de Salida Voltaje de entrada de 2 V

●CHARACTERISTIC
●CARACTÉRISTIQUE
●CARACTERISTICA

- MAX. MUSIC POWER 250 W / MÁXIMA POTENCIA DE MUSICA 250 W
- NOMINAL POWER 40 W / POTENCIA NOMINAL 40 W
- WOOFER 6"×8" / WOOFER 145 mm×204 mm
- TWEETER 1-3/16" Dia. BALANCED DOME / TWEETER Ø30 mm DOMO EQUILIBRADO
- IMPEDANCE 4 OHMS / IMPEDANCIA 4 OHMS
- SENSIBILITE 92 dB (±1,5 dB)
- BANDE PASSANTE 72 HZ A 14 KHZ (−20 dB)
- POIDS BRUT 1,35 kg

Pioneer

© PIONEER CORPORATION 2017 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN / JAPON MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIÊT-NAM HECHO EN VIETNAM