

TS-WX130DA/XCNEL5 6007213400010S

※ Informational Note for Customers in Italy Only : / Nota Informativa per i Clienti Italiani soltanto
PJONEER EUROPE NV, Haven 1087, Nieuwpoortsesteenweg 1, B-9120 IJzerde, Belgium / Belgique



● **البيانات**

١ - نموذج مخطط التدفق ومنهج التقييم موزن
٢ - دراسة الحالة النوعية والنوعية
٣ - تحليل وصفي للبيانات الكمية
٤ - طرق إحصائية RGA وسلسلة زمنية للبيانات الكمية

[illegible][illegible]

160 W MAX.



•SISTÈME HERMÉTIQUE • HP GRAVE 20 cmx13 cm
 •TÉLÉCOMMANDE À PILE (BATTERIE D'ALIMENTATION, PHASE, MODE
 •FRÉQUENCE DE COMMANDE 40 HZ 125 HZ, 102/100%)
 •NIVEAU DE NIVEAU C/N (ANALYSEUR-RECEVEUR)
 •SÉRIALISÉ DANS LA VOIE D'ENTRÉE • P/ DEEP • 95 dB, DYNAMIC • 100
 •BAND PASSANT • DEEP • 20 HZ à 200 HZ, DYNAMIC • 40 HZ à 160 HZ
 •2 MODES DE RÉGLAGES DE

TS-WX130DA
DIGITAL BASS CONTROL
SUBWOOFER AVEC AMPLIFICATEUR CLASS D

- BANDE PASSANTE* DEEP : 20 HZ À 200 HZ, DYNAMIC : 40 HZ À 160 HZ
- POIDS BRUT 3,70 kg
- * 2 MODES DE RÉGLAGES DE BASS

- RÉGLAGE DE NIVEAU RCA / HAUT-PARLEUR
- SENSIBILITÉ (DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 2 V) • DEEP : 95 DB, DYNAMIC : 100

- TÊLÉCOMMANDE À FIL (DEGRÉ D'AMPLIFICATION, FRÉQUENCE, PHASE, MODE

• SYSTÈME HERMETIQUE • HP GRAVE 20 cm X 13 cm

CONTROL

TS-WX130DA DIGITALBA

Pioneer

160W_{MAX}

20_{cm}x13_{cm}/8"x5¼"



DIGITAL BASS™
CONTROL

**BUILT-IN AMP./AMPLI INCORPORA
ВСТРОЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ**

TS-WX130DA

CLASS D ACTIVE SUBWOOFER / SUBWOOFER AVEC AMPLIFICATEUR CLASS D
SUBWOOFER ATTIVO IN CLASSE D / SUBWOOFER ACTIVO CLASE D
SUBWOOFER ATIVO CLASSE D / АКТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА D

TS-WX130DA

DIGITAL BASS™ CONTROL **BUILT-IN AMP.**

CLASS D ACTIVE SUBWOOFER / SUBWOOFER ACTIVO CLASE D

SEAL SYSTEM / SISTEMA DE SELLADO
 * WOODER SIZE 20 mmx13 cm (8" X 5 1/4") (TAMANO DEL ALTOVIZ 20 cmx13 cm)
 * BUILT-IN CLASS D AMPLIFIER, OUTPUT 160 W (MONAURAL)
 * AMPLIFICADOR CLASE D INCORPORADO, RENDIMIENTO 160 W (MONOFÓNICO)
 * WIRE MOUNT CONTROL (GAIN, FREQUENCY, PHASE, BASS MODE)
 * TELEMANDO ALAMBRAO (GAIN, FRECUENCIA, FASE, MODO DE WAVES)
 * CONTROL DE FRECUENCIA DE 50 Hz TO 120 Hz (12 dB/OCT.) DE TRANSICIÓN [50 Hz A 126 Hz, 12 dB/OCT.)
 * SPEAKER AND RCA LEVEL INPUTS / ALTOVIZ Y RCA LAS ENTRADAS NIVELADAS
 * SENSITIVITY (IN-CAR, INPUT 2 V) DEEP: 95 dB, DYNAMIC 100 dB /
 * SENSIBILIDAD EN EL VEHÍCULO, ENTRADA 2 V: DEEP: 95 dB, DYNAMIC 100 dB
 * FREQUENCY RESPONSE* DEEP: 20 Hz TO 20 kHz, DYNAMIC 40 Hz TO 140 Hz
 * RESPUESTA DE FRECUENCIA* DEEP: 20 Hz TO 20 kHz, DYNAMIC 40 Hz A 160 Hz
 * CURRENT DRAIN: 3.25 A @ 7.0 A 15 W / FRESO BATERIA: 3.25 A @ 15 W
 * 2-MODE SELECTABLE BASS CURVE / 2 MODOS SELECCIONABLES DE CURVA DE WAVES

Pioneer



TS-WX130DA

**CLASS D ACTIVE SUBWOOFER
SUBWOOFER ACTIVO CLASE D**

DIGITAL BASS™
100% CONTROL
BUILT-IN AMP!

Pioneer



6007213400010S
6007213400010S
6007213400010S
6007213400010S
6007213400010S

Pioneer

TS-WX130DA

SUBWOOFER AVEC AMPLIFICATEUR
CLASSE D

DIGITAL BASS™ **AMPLI INCORPORÉ**



8493813908




 PIONEER CORPORATION
 1 PIÈCE / PIÈCE
XCNE15

Pioneer