TS-Z10LS4/XIUC THF5864-A/VI

⚠AVERTISSEMENT

La protection de votre ouïe est entre vos mains
Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et plus important encore-la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours.
Avec le temps, votre oreille interne auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un (niveau de confort normal) pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:
- Réglez d'abord votre système au niveau le plus faible.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

NOUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:
- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de votre.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

Register your product at / Enregistrez votre produit au :
http://www.pioneerelectronics.com http://www.pioneerelectronics.ca

- Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
- Lesen Sie unbedingt die Anweisungen auf Klappe zur gegenüberliegenden Seite.
- Assegurese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.
- Non mancare di leggere le instruzioni sul lembo sul lato opposto.
- Não deixe de ler as instruções sobre a aba do lado oposto.
- Обязательно прочитайте инструкцию на внутренней створке упаковки.
- تأكد من قراءة التعليمات الموجودة على الوجه المقابل.

※U.S. and Canadian models only / Nur US-und Kanada-Modelle / Modèles américains et canadiens uniquement / Sólo modelli statunitensi e canadesi / Sólo los modelos de EE.UU./ Canadienses / Modelos apenas dos EUA e Canadá / Только для моделей США и Канады / الموديلات الأمريكية فقط

⚠WARNING

The Safety of Your Ears is in Your Hands
Get the most out of your equipment by playing it at a safe levels level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.
Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:
- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

Pioneer

TS-Z10LS4

Z

COMPONENT SUBWOOFER
SUBWOOFER
SUBWOOFER PARA
EQUIPAMENTO

Hi-Res AUDIO

Loudspeaker Standard Computer Technology CTA-2031 Compliant

XIUC
1 PIECE/PIÈCE

8 49338 37457 6

Pioneer

TS-Z10LS4

Z

COMPONENT SUBWOOFER
HP D'EXTREME-GRAVE
SUBWOOFER

Hi-Res AUDIO

Loudspeaker Standard Computer Technology CTA-2031 Compliant

●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер ..... ϕ 25 см
- Мощность RMS ..... 400 Вт
- Максимальная (пиковая) мощность ..... 1300 Вт
- Чувствительность ..... 76 дБ (1 Вт/1 м)
  82 дБ (1 Вт/0.5 м)
- Частотная характеристика: 20 Гц к 3,8 кГц (−20 дБ)
- Номинальное сопротивление ..... 4 ом
- Диаметр установочного отверсти ..... ϕ 231 мм

● المواصفات

- قطر السماعة ..... ϕ ٢٥ سم
- مقاس السماعة ..... ٤٠٠ وات
- معالجة الطاقة المستمرة (RMS) ..... ١٣٠٠ وات
- معالجة طاقة الذروة القصوى ..... ٧٦ ديسبل (١ وات / ١ متر)
- الحساسية ..... ٨٢ ديسبل (١ وات / ٠,٥ متر)
- استجابة الذبذبات ..... ٢٠ هرتز إلى ٣,٨ كيلو هرتز (−٢٠ ديسبل)
- الممانعة الاسمية ..... ٤ أوم
- قطر القطع ..... ϕ ٢٣١ مم

- Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
- Lesen Sie unbedingt die Anweisungen auf Klappe zur gegenüberliegenden Seite.
- Assegurese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.
- Non mancare di leggere le instruzioni sul lembo sul lato opposto.
- Não deixe de ler as instruções sobre a aba do lado oposto.
- Обязательно прочитайте инструкцию на внутренней створке упаковки.
- تأكد من قراءة التعليمات الموجودة على الوجه المقابل.

●SPECIFICATIONS

- Speaker size ..... ϕ 25 cm
- Continuous power handling (RMS) ..... 400 W
- Maximum peak power handling ..... 1300 W
- Sensitivity ..... 76 dB (1 W/1 m)
  82 dB (1 W/0.5 m)
- Frequency response ··· 20 Hz to 3.8 kHz (−20 dB)
- Nominal impedance ..... 4 Ω
- Cutout diameter ..... ϕ 231 mm (9-1/8" dia.)

●SPÉCIFICATIONS

- Taille de haut-parleur ..... ϕ 25 cm
- Puissance continue (RMS) ..... 400 W
- Puissance maximale admissible ..... 1300 W
- Sensibilité ..... 76 dB (1 W/1 m)
  82 dB (1 W/0.5 m)
- Bande passante ····· 20 Hz à 3,8 kHz (−20 dB)
- Impédance nominale ····· 4 Ω
- Diamètre de découpe ····· ϕ 231 mm

●TECHNISCHE EINZELHEITEN

- Größe der lautsprecher ····· ϕ 25 cm
- Nennleistung (RMS) ····· 400 W
- Musikbelastbarkeit max. ····· 1300 W
- Empfindlichkeit ····· 76 dB (1 W/1 m)
  82 dB (1 W/0,5 m)
- Frequenzgang ····· 20 Hz bis 3,8 kHz (−20 dB)
- Nennimpedanz ····· 4 Ω
- Ausschnitt-Durchmesser ····· ϕ 231 mm

●ESPECIFICACIONES

- Tamaño del altavoz ····· ϕ 25 cm
- Gestión continua de la potencia (RMS) ··· 400 W
- Gestión de la potencia máxima de pico ··· 1300 W
- Sensibilidad ····· 76 dB (1 W/1 m)
  82 dB (1 W/0,5 m)
- Respuesta de frecuencia ····· 20 Hz a 3,8 kHz (−20 dB)
- Impedancia nominal ····· 4 Ω
- Diámetro de Corte ····· ϕ 231 mm

© PIONEER CORPORATION 2017 2F-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN / JAPON
КОРПОРАЦИЯ ПАЙОНИР 2F-8, Хонкомагоме 2-чоме, Бункьо-ку, Токио 113-0021, Японія

※ Information Note for Customers in Italy Only / Nota informativa per l'Italia / Note d'information pour les clients italiens seulement
PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium / Belgio / Bélgica
MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIET-NAM FABRICADO EN VIETNAM HECHO EN VIETNAM FEITO NO VIETNÃ СДЕЛАНО В ВЬЕТНАМЕ



TS-Z10LS4

●PARTS INCLUDED
●MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR
●PIEZAS CONSUMIDAS
●PIEZAS INCLUIDAS
●PEÇAS INCLUÍDAS
●КОМПЛЕКТАЦИЯ
●الأجزاء المضمنة

ϕ 4 mm × 30 mm ×6

※ U.S.models only / Nur US-Modelle / Modèles américains uniquement
Sólo modelli degli Stati Uniti / Sólo modelos de EE.UU. / Modelos apenas dos EUA
Только для моделей США / النماذج الأمريكية فقط

●CAR FIT GUIDE
"Use Pioneer Fit Guide to find the perfect Pioneer products for your car."
http://www.pioneerelectronics.com / PUSA / Car / Fit-Guide Or scan this QR code to find your Pioneer products.

●GUIDE DE CONFIGURATION VÉHICULE
"Utilisez le guide de configuration pour trouver les produits Pioneer adaptés à votre véhicule."
http://www.pioneerelectronics.com / PUSA /Car / Fit-Guide
Ou scannez le 4 QR code avec votre smartphone:

THF5864-A/VI
THF5864-A/VI
THF5864-A/VI
THF5864-A/VI
THF5864-A/VI
THF5864-A/VI

●DATI TECNICI

- Dimensioni del diffusore ····· ϕ 25 cm
- Potenza continua (RMS) ····· 400 W
- Massima potenza di picco ····· 1300 W
- Sensibilità ····· 76 dB (1 W/1 m)
  82 dB (1 W/0,5 m)
- Risposta alla frequenza ····· 20 Hz a 3,8 kHz (−20 dB)
- Impedenza nominale ····· 4 Ω
- Diametro di taglio esterno ····· ϕ 231 mm

●ESPECIFICAÇÕES

- Tamanho do alto-falante ····· ϕ 25 cm
- Dirigibilidade contínua da potência (RMS) ····· 400 W
- Dirigibilidade do pico máximo de potência ····· 1300 W
- Sensibilidade ····· 76 dB (1 W/1 m)
  82 dB (1 W/0,5 m)
- Resposta de freqüência ····· 20 Hz a 3,8 kHz (−20 dB)
- Impedância nominal ····· 4 Ω
- Diâmetro de corte ····· ϕ 231 mm