HANDLE WITH CARE
MANIPULER AVEC SOIN
MANEJAR CON CUIDADO

TS-A120B
BASS REFLEX SUBWOOFER
ENCEINTE D'EXTREME-GRAVE BASS REFLEX
SUBWOOFER BASS REFLEX

●PARTS INCLUDED
●PIECES COMPRISES
●PIEZAS INCLUIDAS

●PARTS INCLUDED
●PIECES COMPRISES
●PIEZAS INCLUIDAS

●HOW TO INSTALL
●EINBAU
●MODE D'INSTALLATION
●MODO DI INSTALLAZIONE
●INSTALACION
●COMO INSTALAR
●КАК ПОДКЛЮЧИТЬ
● كيفية التركيب

●EXAMPLE OF MOUNTING
●HINWEISE ZUM EINBAU
●EXEMPLE DE MONTAGE
●ESEMPIO DI MONTAGGIO
●EJEMPLO DE MONTAJE
●EXEMPLO DE INSTALAÇÃO
●ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ
● أمثلة على التركيب



Iron plate
Eisenblech
Plaque en fer
Lastra di ferro
Lámina de acero
Placa de ferro
железная пластина
لوح حديد



TS-A300B

BASS REFLEX SUBWOOFER
ENCEINTE D'EXTREME-GRAVE BASS REFLEX

12"/30cm
1500wMax

A series/séries

A series/séries

A-series sound design delivers better car-music-life
- High power handling and high efficiency
- Powerful and accurate bass
- Frequency matched to Pioneer A-series

La conception sonore de la série A offre une meilleure qualité sonore
- Haute tenue en puissance et haute efficacité
- Puissance et grave contrôlé
- Fréquences adaptées à la série-A Pioneer

El sonido de A-Series, diseñado para dar la mejor musica en el coche
- Gestión de gran potencia y de alta eficiencia
- Unos graves muy potentes y controlados
- Frecuencia ajustada a la A-series de Pioneer





Subwoofer supérieur pour une parfaite restitution musicale
Subwoofer pour una perfecta reproducción musical
El Subwoofer fomenta un reproducción musical perfecta

Pioneer
CarSoundFit
Car Sound Simulator Application for more in-car sound experience. / Application Car Simulator pour plus d'expérience sonore dans la voiture.

●FEATURES
1. Glass fiber and mica reinforced IMPP cone for low distortion and high impact bass
2. Dual-spider and rubber surround provide stability and linearity during high output
3. Structure magnetique renforcée pour un contrôle du grave puissant and accurate bass
4. Smooth and seamless integration with Pioneer A-series full-range speakers
5. Advanced engineering including CAD (Computer Aided Design) optimized for the subwoofer's performance
6. The bass reflex port is uniquely shaped to reduce port noise while producing clear and accurate bass

●CARACTÉRISTIQUES
1. Membrane renforcée composite IMPP pour une faible distortion et un fort niveau d'impact
2. Stabilité et linéarité à haute puissance grâce au double spider
3. Structure magnétique renforcée pour un total contrôle du grave
4. Fonctionnement optimisé avec toute la gamme série-A
5. Ingénierie utilisant la COA (Conception Assistée par Ordinateur) pour optimiser les performances du subwoofer
6. Système bass-reflex avec évent conçu pour réduire les bruits d'air et produire des basses claires et précises

●CARACTERISTICAS
1. Cono IMPP reforzado con fibra de vidrio y mica para obtener unos bajos de alto impacto y baja distorsión.
2. Contracción doble en araña y el borde de goma proporcionan estabilidad y linealidad durante la salida de potencia.
3. Incorpora un Potente Motor con una ampliada bobina movil proporciona unos bajos potentes y precisos
4. Fácil y perfecta integración con los altavoces de rango completo de la Serie A de Pioneer
5. Ingeniería avanzada incluyendo CAD (Computer Aided Design) optimiza la respuesta del subwoofer
6. El puerto bass reflex tiene una forma única para reducir el ruido mientras se producen un claros y precisos bajos

TS-A300B
BASS REFLEX SUBWOOFER
ENCEINTE D'EXTREME-GRAVE BASS REFLEX

12"/30cm
1500wMax
A series/séries

TS-A300B

●PARTS INCLUDED
●PIECES COMPRISES
●PIEZAS INCLUIDAS

●DIMENSIONS
●DIMENSIONS
●DIMENSIONES



mm (in.)

Loudspeaker Standard Consumer Technology Association CTA-2075 Compliant

●SPECIFICATIONS
- Speaker size ····· ϕ30 cm (12" dia.)
- Continuous power handling (RMS) ····· 500 W
- Maximum music power ····· 1500 W
- Sensitivity ····· 78 dB (1 W/1 m)
  84 dB (1 W/0.5 m)
- Frequency response ··· 20 Hz to 2.6 kHz (−20 dB)
- Nominal impedance ····· 2 Ω
- Gross weight ····· 15.3 kg 33 lb 11 oz

●SPÉCIFICATIONS
- Taille de haut-parleur ····· ϕ30 cm
- Puissance continue (RMS) ····· 500 W
- Puissance musicale maximum ····· 1500 W
- Sensibilité ····· 78 dB (1 W/1 m)
  84 dB (1 W/0,5 m)
- Bande passante ····· 20 Hz à 2,6 kHz (−20 dB)
- Impédance nominale ····· 2 Ω
- Poids brut ····· 15,3 kg

●ESPECIFICACIONES
- Tamaño del altavoz ····· ϕ30 cm
- Gestión continua de la potencia (RMS) ····· 500 W
- Máxima potencia de musica ····· 1500 W
- Sensibilidad ····· 78 dB (1 W/1 m)
  84 dB (1 W/0,5 m)
- Respuesta de frecuencia ····· 20 Hz a 2,6 kHz (−20 dB)
- Impedancia nominal ····· 2 Ω
- Peso bruto ····· 15,3 kg

TSCA Title VI Compliant
Complies with CCR93120.2 (a) Phase 2
Conformité TSCA titre VI
Conforme au code CCR93120.2 (a) Phase 2

XIUM

MADE IN: VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIÊT-NAM / CZEŁAWO B-BUETNAME

THF5938-A/VI